



Příloha č. 2 – Technická specifikace

Technická specifikace

Název zakázky: Dodávka kontejnerů a manipulační techniky

Předmětem této zakázky je dodávka:

1. **1 ks – Vysokozdvíhový vozík s elektrickým pohonem a manipulačním příslušenstvím**
2. **6 ks – Velkoobjemový kontejner o objemu 33 m³**

Základní popis:

1. Vysokozdvíhový vozík (VZV) s elektrickým pohonem (AKU) s polokabinou, plnopryžovými pneu, zdvihem duplex s plným volným zdvihem a přidavným manipulačním zařízením s integrovaným bočním posuvem, otočnými a svěrnými vidlicemi a hydraulickým otočným zařízením s přtlakem obalů pro vyklápění odpadů a recyklátů do velkoobjemových kontejnerů se směrem v ose vozíku.
2. Velkoobjemové kontejnery (VK) vhodné pro přepravu odpadů a recyklátů o objemu min. 33 m³ s krycí plachtou, kompatibilní pro plnění vysokozdvíhovým vozíkem (položka 1.) s vyklápěním přepravek, obalů a sudů na odpady a recykláty v ose vozíku, pro zamezení úletu malých a jemných částic mimo kontejner do okolního prostředí.

Základní technická specifikace	Nabízené parametry
1. Vysokozdvíhový vozík (VZV) - (požadavky zadavatele)	<i>(doplňují účastníci)</i>
Čelní vysokozdvíhový vozík s elektrickým pohonem a polokabinou	
Kapacita baterie min. 45 V / 600 Ah	
Automatická nabíječka baterie (kompatibilní) min. 45 V / 600 Ah	
Nosnost VZV min. 2400 kg	
Vyložení těžiště min. 500 mm	
Zdvih vidlic duplex min. 3500 mm s plným volným zdvihem	
Nosné vidlice min. d 1000 mm x š 100 mm x v 40 mm	
Celková délka vozíku bez vidlic a příslušenství max. 2300 mm	
Šířka vozíku bez vidlic a příslušenství max. 1200 mm	
Stavební výška ochranného rámu (polokabiny) max. 2200 mm	
Hmotnost VZV bez vidlic a příslušenství max. 4300 kg	
Plnopryžové pneu	
Posilovač řízení	
Automobilové uspořádání pedálů	
Nastavitelný sloupek řízení	
Ovládací páky vedle volantu	
Nastavitelné sedadlo řidiče s bezpečnostním pásem	
Indikátor přítomnosti obsluhy	
Silniční osvětlení, směrovky	

Indikátor couvání se zvukovou signalizací	
Zpětná zrcátka vlevo a vpravo	
5 hydraulických sekcí nebo 4 hydraulické sekce s přepínačem pro 5 funkcí	
Integrovaný boční posuv	
Rychlospojky pro přídavné zařízení	
Otočné zařízení se směrem vyklápění v ose vozíku o 180° s kontaktními přitlačnými plochami opatřenými protiskluzovou pryží	
Rozevření mezi kontaktními plochami od min. 180 mm do min. 1200 mm	
Svěrné vidlice	
Nosnost přídavného zařízení min. 1100 kg	
Při vyložení max. těžiště břemene 610 mm	
Rozsah rozevření – průměr manipulovaných kol od 435 mm do 1560 mm	
Šířka konstrukce přídavného zařízení max. 900 mm	
Horizontální těžiště od 450 mm do 480 mm	
Vertikální těžiště od 150 mm do 200 mm	
Nosná deska ISO 2328 nebo kompatibilní ekvivalent	
Vlastní hmotnost přídavného zařízení max. 550 kg	
Počet hydraulických sekcí přídavného zařízení min. 2	
2. Velkoobjemový kontejner (VK)	
a) VK v počtu 4 ks ve specifikaci - (požadavky zadavatele)	<i>(doplňní účastník)</i>
Velkoobjemový abroll kontejner s rolovací horní krycí plachtou	
Povrchová úprava lakováním, barva základní + barva vrchní RAL tmavá	
Vnitřní rozměry min. d 6500 mm x š 2300 mm x v 2200 mm	
Výška háku 1570 mm, průměr háku 50 mm	
Ližiny I min. 180 mm s rozvorem 1060 mm	
Vnitřní rozměr rovné podlahy před zešíkmením min. 2100 mm	
Síla plechu: dno min. 5 mm / stěny min. 3 mm	
Zadní dvoukřídlá vrata s min. 3 panty, zabezpečená proti samovolnému otevření se zámkem typu S	
Horní hrana kontejneru vyztužena a opatřena silnostěnnou trubkou	
Rozteč výztuh max. 625 mm / min. 1 x vodorovná výztuž	
Min. 2 příčné výztuže pod krycí plachtou	
Stupínek u háku pro obsluhu plachty	
Rolovací krycí plachta do boku, z materiálu S-plast min. 900g/m2	

b) VK v počtu 2 ks ve specifikaci (požadavky zadavatele)	(doplňí účastník)
Velkoobjemový abroll kontejner s rolovací boční plachtou a střechou	
Povrchová úprava lakováním, barva základní + barva vrchní RAL tmavá	
Vnitřní rozměry min. d 6500 mm x š 2450 mm x v 2100 mm	
Výška háku 1570 mm, průměr háku 50 mm	
Ližiny I min. 180 mm s rozvorem 1060 mm	
Zadní a přední čelo fixní, síla plechu stěn min. 3 mm	
Min. 4 příčné výztuže pod střechou	
Dno kontejneru opatřeno slzičkovým plechem o síle min. 4 mm nebo protiskluzovou překližkou	
Kotvící oka zapuštěná ve dně kontejneru min. 2,5 t a min. 2x8 ks	
Přední a zadní sloupek 2 + 2 ks	
Sloupek střední 2 ks, stativ sloupku 2 ks	
Bočnice pro plachtu s kapsami pro plachtu a hliníková prkna min. 6 ks	
Vodící lišta pro plachtu	
Boční rolovací plachta s příslušenstvím, z materiálu S-plast min. 900g/m2, oboustranně (2 ks)	
Upínací háky s kurtami pro plachtu	

V

Dne

V

Dne

Prodávající:

Kupující:

COTTEX Trade s.r.o.

Tomáš Dáňa

jednatel