


ZADÁVACÍ PODMÍNKY

SEZNAM POLOŽEK - T004/21V/00007652: Kolečka

Kód	Název položky	Specifikace položky	Náhled	Rozměr	MJ	CPV kód	Název CPV kódu	Celkem ks
1.	kolečko otočné I.(75mm) bez brzdy	Otočné kolo bez brzdy. Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, kluzné uložení. Kolečko může být namontováno se standardními šrouby s libovolnou délkou.		průměr kola 75mm, šířka běhounu 25mm, tvrdost běhounu Shore A 87, středová díra 11mm, vyosení 24mm, poloměr otáčení 61,5mm, přesah kola 123mm, stavební výška 100mm, dynamická nosnost 75kg, statická nosnost 120kg, vč šroubu 1,5cm nad miskou podložky,	ks	33193224-5	kolečka vozíků pro invalidy	80
2.	kolečko otočné II.(75mm) s brzdou	Otočné kolo s totální brzdou, v zadní části kola. Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, kluzné uložení. Kolečko může být namontováno se standardními šrouby s libovolnou délkou.		průměr kola 75mm, šířka běhounu 25mm, tvrdost běhounu Shore A 88, středová díra 11mm, vyosení 24mm, poloměr otáčení 80mm, přesah kola 160mm, stavební výška 100mm, dynamická nosnost 75kg, statická nosnost 150kg, vč šroubu 1,5cm nad miskou a podložky,	ks	39157000-7	části nábytku	50
3.	kolečko otočné III.(50mm) bez brzdy	Otočné kolo bez brzdy. Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, kluzné uložení. Kolečko může být namontováno se standardními šrouby s libovolnou délkou.		průměr kola 50mm, šířka běhounu 19mm, tvrdost běhounu Shore A87, středová díra 11mm, vyosení 24mm, stavební výška 69mm, dynamická nosnost 40kg, statická nosnost 80kg, vč šroubu 1,5cm nad miskou a podložky,	ks	33193224-5	kolečka vozíků pro invalidy	60
4.	kolečko otočné IV.(50mm) s brzdou	Otočné kolo s brzdou kola. Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, střed nýtován, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, kluzné uložení. Kolečko může být namontováno se standardními šrouby s libovolnou délkou.		průměr kola 50mm, šířka běhounu 19mm, tvrdost běhounu Shore A87, středová díra 11mm, vyosení 24mm, stavební výška 69mm, dynamická nosnost 40kg, statická nosnost 80kg, vč šroubu 1,5cm nad miskou a podložky,	ks	39157000-7	části nábytku	20
5.	kolečko otočné V.(100mm) bez brzdy	Otočné kolo bez brzdy. Vidlice kola vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko.		průměr kola 100mm, šířka běhounu 30mm, tvrdost běhounu Shore A85, velikost plotny 105x85mm, rozteč děr 80/77x60mm, průměr děr 9mm, vyosení 41mm, poloměr otáčení 91mm, přesah kola 182mm, stavební výška 128mm, dynamická nosnost 70kg, statická nosnost 140kg	ks	33193224-5	kolečka vozíků pro invalidy	4
6.	kolečko otočné VI.(100mm) s brzdou	Otočné kolo s totální brzdou, v zadní části kola. Vidlice kola vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko.		průměr kola 100mm, šířka běhounu 30mm, tvrdost běhounu Shore A85, velikost plotny 105x85mm, rozteč děr 80/77 x 60mm, průměr děr 9mm, vyosení 41mm, poloměr otáčení 123mm, přesah kola 246mm, stavební výška 128mm, dynamická nosnost 70kg, statická nosnost 140kg	ks	33193224-5	kolečka vozíků pro invalidy	30

7.	kolečko otočné VII.(125mm) bez brzdy	Otočné kolo, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolo se šroubem a maticí, s protivláknovými kryty, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko. Kolečko může být namontováno se standardními šrouby s libovolnou délkou.		průměr kola 125mm, šířka běhounu 32mm, tvrdost běhounu Shore A87, středová díra 11mm, vyosení 41mm, poloměr otáčení 103,5mm, přesah kola 207mm, stavební výška 160mm, dynamická nosnost 100kg, statická nosnost 200kg	ks	33193224-5	kolečka vozíků pro invalidy	60
8.	kolečko otočné VIII.(125mm) s brzdou	Otočné kolo s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolo se šroubem a maticí, s protivláknovými kryty, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko. Kolečko může být namontováno se standardními šrouby s libovolnou délkou.		průměr kola 125mm, šířka běhounu 32mm, tvrdost běhounu Shore A 87, středová díra 11mm, vyosení 41mm, poloměr otáčení 131mm, přesah kola 262mm, stavební výška 160mm, dynamická nosnost 100kg, statická nosnost 200kg	ks	33193224-5	kolečka vozíků pro invalidy	4
9.	kolečko otočné IX.(125mm) s brzdou	Otočné kolo s totální brzdou, v zadní části kola, vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s pevným čepem. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTE prén (termoplastická guma), šedá-neznačující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko.		průměr kola 125mm, šířka běhounu 32mm, čep pr.28mm, délka čepu 45mm, vyosení 41mm, přesah kolečka 262mm, stavební výška 163mm, tvrdost běhounu Shore A87, dynamická nosnost 100kg, statická nosnost 200kg	ks	33193224-5	kolečka vozíků pro invalidy	4
10.	kolečko otočné X.(50mm) s brzdou	Otočné kolo s brzdou, vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolečko se šroubem a maticí, uchycení pevným čepem s plotýnkou. Střed kola vyroben z ocel. výlisku, běhoun "guma" šedá neznačující, protivláknové kryty, kuželové ložisko.		průměr kola 50mm, šířka běhounu 19mm, tvrdost běhounu Shore A 80, velikost plotny 60x60mm, rozteč dr 48/38x48/38mm, průměr děr 6,3mm, vyosení 24mm, stavební výška 69mm, dynamická nosnost 40kg, statická nosnost 80kg	ks	39157000-7	části nábytku	60
11.	kolečko nábytkové s čepem 11x20- komplet, bez brzdy I.	Otočné kolečko, vidlice a střed kola vyrobeny z Polypropylenu, čep s pojistným kroužkem, kluzné uložení		průměr kola 50mm, šířka běhounu 8mm, tvrdost běhounu Shore D 65, šířka kola 55mm, ocelový čep s pojistným kroužkem 11x20mm, hlava kola prům. 45mm, poloměr otáčení 51mm, přesah kola 102mm, stavební výška 61mm, čep 11x20	ks	39157000-7	části nábytku	30
12.	kolečko nábytkové s plotnou 42x42- komplet, bez brzdy II.	Otočné kolečko, vidlice a střed kola vyrobeny z Polypropylenu, s průchozí dírou pro nábytková uchycení, kluzné uložení	 	průměr kola 50mm, šířka běhounu 7mm, tvrdost běhounu Shore D 65, šířka kola 54mm, středová díra 8mm, poloměr otáčení 48mm, přesah kola 96mm, stavební výška 56mm, dynamická nosnost 40kg, statická nosnost 80kg, s plotnou 42x42	ks	39157000-7	části nábytku	60
13.	kolečko nábytkové s plotnou 42x42 - komplet, s brzdou	Otočné kolečko s brzdou, Vidlice a střed kola vyrobeny z Polypropylenu, s průchozí dírou pro nábytková uchycení, kluzné uložení	 	průměr kola 50mm, šířka běhounu 7mm, tvrdost běhounu Shore D 65, šířka kola 54mm, středová díra 8mm, poloměr otáčení 62mm, přesah kola 124mm, stavební výška 56mm, dynamická nosnost 40kg, statická nosnost 80kg, s plotnou 42x42	ks	39157000-7	části nábytku	110

14.	Kolečko nábytkové s čepem 11x20-komplet, bez brzdy II.	Otočné kolo, vidlice a střed kola vyrobeny z Polypropylenu, čep s pojistným kroužkem. běhoun: termoplastická guma, šedá-neznačující, kluzné uložení		Průměr kola 50 mm Šířka běhounu 8 mm Tvrdost běhounu Shore A 87 Šířka kola 55 mm Ocelový čep s pojistným kroužkem 11 x 20 mm Hlava kola-Ø 38 mm Přesah kola 54 mm	ks	39157000-7	části nábytku	130
15.	kolečko nábytkové s čepem 11x20-komplet, bez brzdy III.	Otočné kolo, vidlice a střed kola z Polyamidu, čep s pojistným kroužkem. běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, kluzné uložení.		průměr kola 65mm, šířka běhounu 7mm, tvrdost běhounu Shore A87, šířka kola 42mm, ocelový čep s pojistným kroužkem 11x20mm, hlava kola prům. 27mm, poloměr otáčení 53mm, přesah kola 106mm, stavební výška 72mm, čep 11x20	ks	39157000-7	části nábytku	20
16.	Kolečko nábytkové s čepem 8x33-komplet, bez brzdy IV.	Otočné kolo, vidlice a střed kola vyrobeny z Polypropylenu, s průchozí dírou pro nábytková uchycení, kluzné uložení		Průměr kola 42 mm Šířka běhounu 6 mm Tvrdost běhounu Shore D 65 Šířka kola 37 mm Středová díra 8 mm Poloměr otáčení 39 mm Přesah kola 78 mm	ks	39157000-7	části nábytku	100
17.	kolečko nábytková s čepem 11x20-komplet, s brzdou V.	Otočné kolo s brzdou kola, vidlice a střed vyrobeny z Polypropylénu, s průchozí dírou pro nábytková uchycení, kluzné uložení		průměr kola 50mm, šířka běhounu 7mm, šířka kola 55mm, středová díra 10mm, poloměr otáčení 63mm, přesah kola 126mm, stavební výška 54mm, dynamická nosnost 40kg, statická nosnost 80kg, čep 11x20	ks	39157000-7	části nábytku	80
18.	kolečko náhradní pro vozík RAPID	plastový disk, polyuretanová šedá obruč, kluzké uložení, plné pneu		průměr 300mm, středová díra 12mm, šířka kola 40mm, nosnost 50kg	ks	44423000-1	různé výrobky	2
19.	kolečko plné pneu	kolo plný plášť		prům 560mm (22"), otvor pro osu 15mm, délka 53mm přes ložiska, špiče 2,6, plné pneu polyuretan	ks	34324000-4	kola, jejich díly a příslušenství	11
Celkem								