



Ústecký kraj

PŘÍLOHA Č. 2 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRO KAŽDÝ 1 KS KONTEJNERU):

Popis	Požadované hodnoty
objem	1100 l
nosnost	min. 400 kg
barva těla a víka nádoby	zelená, modrá, žlutá, hnědá
madla na víku	ano
způsob výsypu	horní výsyp – kulaté (polokulaté) víko, výsuvné víko – viz ilustrační foto
certifikace a normy	• ČSN EN 840 • oficiální certifikace RAL GZ 951/1 nebo obdobné (doložit v nabídce kopii certifikátu) • oficiální pečeť RAL GZ 951/1 nebo obdobné (bude vyražena na nádobě)
materiál	vysoko hustotní polyetylen (HDPE)
vlastnosti materiálu	odolnost proti: • UV záření • nízkým i vyšším atmosférickým teplotám • povětrnostním vlivům • chemickým a biologickým vlivům
kolečka	• 4 ks otočných koleček - dvěma bržděnými • kovová osa koleček s antikorozní úpravou

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO KAŽDOU ČÁST VZ VIZ PŘÍLOHA Č. 7 ZD – KRYCÍ LIST