





Položka / Pohled z exteriéru Rozměry	Počet ks	Typ okna a otevírání	Zaskení, kování, povrchová úprava	Parapet, doplňky
06  Šířka: 1908mm Výška: 3050mm	1	Okno plastové čtyřkřídle, tři křídla pevná, jedno křídlo otočně-sklopné. Typ profilů-hladké bez profilace	Izolační dvojsklo čiré, $U_g = 1,0W/(m^2K)$ $U_w < 1,0W/(m^2K)$ kování-celoobvodové, čtyřcestné vnitřní klika-standard mat zámek-standard vnitřní Barva-antracit	Okno bez vnitřního parapetu, podlaha dotažená až ke vnitřnímu rámu okna. Venkovní parapet K5-titanzinkový plech Barva-šedá Okno bude osazeno magnetickým kon- taktem v rámci EZS. Okno bude doplněno nastavovacími profily V=250mm
07  Šířka: 1908mm Výška: 2400mm	1	Okno plastové trojkřídle, dvě křídla pevná, jedno křídlo otočně-sklopné. Typ profilů-hladké bez profilace	Izolační dvojsklo čiré, $U_g = 1,0W/(m^2K)$ $U_w < 1,0W/(m^2K)$ kování-celoobvodové, čtyřcestné vnitřní klika-standard mat zámek-standard vnitřní Barva-antracit	Okno bez vnitřního parapetu, podlaha dotažená až ke vnitřnímu rámu okna. Venkovní parapet K5-titanzinkový plech Barva-šedá Okno bude osazeno magnetickým kon- taktem v rámci EZS. Okno bude doplněno nastavovacími profily V=250mm
08  Šířka: 1800mm Výška: 2700mm	1 1 levé	Dveře hliníkové dvoukřídle, prosklené, otočné. s pevně zaskleným nadsvětlíkem. Typ profilů dle stávajících oken Dveře s požární odolností EW 30 DP3.	Izolační dvojsklo čiré, $U_g = 1,0W/(m^2K)$ $U_w < 1,0W/(m^2K)$ kování-dveřní, 3 panty na křídlo vnitřní klika-standard mat vnější klika-standard mat zámek-standard oboustranný Barva-bílá	Dveře bez vnitřního parapetu, podlaha dotažená až k dolnímu rámu dveří. Venkovní okapnice bude součástí dodávky dveří. Dveře s požární odolností EW30DP3. Práh snížený bezbariérový.
09  Šířka: 1250mm Výška: 2200mm	1 1 pravé	Okno hliníkové jednokřídle, otočně-sklopné (balkonové dveře) Typ profilů dle stávajících oken Dveře s požární odolností EI 15DP1C3.	Izolační dvojsklo čiré, $U_g = 1,0W/(m^2K)$ $U_w < 1,0W/(m^2K)$ kování-celoobvodové, čtyřcestné vnitřní klika-standard mat vnější klika-standard mat zámek-standard oboustranný Barva-antracit	Okno bez vnitřního parapetu, podlaha dotažená až ke vnitřnímu rámu okna. Venkovní parapet K5-titanzinkový plech Barva-šedá Dveře s požární odolností EI 15DP1C3. Práh snížený bezbariérový.

Rozměry oken jsou udané jako světlá velikost otvorů s rovným ostěním.

Okna a dveře se otvírají dovnitř, pokud není uvedeno jinak.

Pohledy na okna a vchodové dveře jsou z venkovní strany objektu (z exteriéru).

Tvar a barva kování bude určena architektem stavby po předložení vzorků.

Konkrétní typ okenních profilů musí být odsouhlasen architektem.